



KLIMANLAGEN SET STANDARD 3.5KW

- ECO S-Inverter | selbstreinigend | flüsterleise
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren – Temperatur Wahleinstellung 16 bis 30°C
- Automatischer Betriebsartenwechsel
- Luftansaug nicht sichtbar
- 3 Ventilatorstufen
- Auto-Restart | Auto-Air-Swing up & down
- Good Sleep Mode
- Antibakteriell und Anti-Allergie beschichteter Wärmetauscher

Geräteaufbau Innengerät:

Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug kopfseitig über die gesamte Verdampferbreite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Reinigungsfähiger Full-HD-Filter, leicht nach oben herausnehmbar. Ventilator dreistufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz. Verdampfer aus Aluminium mit aufgedruckten Lamellen. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle über Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display oder optionaler Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfühler.

Technische Daten Innengerät

Einsatzgrenze Kühlbetrieb:	-5°C ~ 46°C AT
Einsatzgrenze Heizbetrieb:	-15°C ~ 24°C AT
Kälteleistung:	3.5 kW (1.10 ~ 4.00)
Heizleistung:	3.8 kW (1.05 ~ 4.80)
Leistungsaufnahme kühlen heizen:	1.27 1.00 kW
Energieeffizienz kühlen Klasse:	SEER: 6.1 A++
Energieeffizienz heizen Klasse:	SCOP: 4.7 A++
Ventilatorstufen:	3
Luftmenge (max.):	660 m³/h
Schalldruckpegel min. max.:	21 42 dB(A) (gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)
Schalleistungspegel:	59 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	285x820x227 mm
Gerätegewicht:	8.2 kg



Geräteaufbau Außengerät:

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus Aluminium mit aufgedruckten Lamellen. Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Schwingungsgedämpft. Mit integriertem Wicklungsschutz. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt.

Technische Daten Außengerät

Spannungsversorgung:	220 – 240 1 50 V Ph Hz
Schalldruckpegel:	48 dB(A) (gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)
Schalleistungspegel:	65 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	475x660x242 mm
Gewicht:	22.5 kg
Nennleistung, kühlen heizen:	27/35°C 20/7°C



PREIS inkl. Montage **2990.-**

5m Leitung + Kondenswasserschlauch

5m Kabelkanal

5m Verbindungskabel

1 x Durchbruch Backstein 60mm

Mehrpreise:

Mehrlänge pro Meter 115.-

Kondenswasserpumpe 150.-

Betonbohrung 360.-

Wandkonsole zu Aussengerät 125.-